

Chisel With Roller

Чизельный Плуг с роликом



This type of Chisel differs from Model AGCM in that, behind the chisel, it has a roller made of a thick wall tube with helicoidal blades/notches/tines welded on. Another characteristics of this chisel is that with the help of roller connecting arm mounted on the chasis, penetration depth of tines can be adjusted finely without loading hydraulic system of tractor. To increase the weight of the roller, some fittings are added onto the roller so that you can add water to increase the load on the roller.

По сравнению со чизельным плугом без ролика чизельный плуг с роликом, одновременно осуществляет уничтожения плужной подошвы и сравнивает поле с помощью винтовыми зубами. Масса роликов может увеличиться наполнением воды на водные прокладки. Предназначен для глубокой обработки почвы до 50 см. Зубья сделаны из особо прочной стали и прикреплены к шасси без применения сварки. Модели снабжены механизмом защиты от поломок трактора и шасси при внезапном изменении давления.



MODEL	Модель			AGCM 5	AGCM 7	AGCM 9	AGCM 11	AGCM 13	AGCM 15
Number of Body	количество зубов	pcs	шт	5	7	9	11	13	15
Total Length	ширина (A)	cm		190	190	190	190	190	190
Total Width	ширина (B)	cm		157	220	270	320	370	420
Total Height	высота (C)	cm		132	132	132	132	132	132
Working Width	ширина захвата	cm		125	190	255	320	385	450
Space of Body	растояния меж. Зубами	cm		32	32	32	32	32	32
Required Power	мощность	hp	лс	60-70	75-80	85-90	90-100	120-130	120-130
Total Weight	масса	kg	кг	450	560	670	780	910	1020

