

# Chisel Without Roller

Чизельный Плуг без ролика



Chisels are manufactured with 5-7-9-11-13 tines. Seamless steel is used in the chassis and special alloy steel cast is used in tines. Breaking the soil surface which was formed by ploughing for a long time; processing the soil without tipping and airing the soil are the main functions of the Chisel type plough. In this type, safety pins prevent the tractor and the chassis to be damaged when the tine hits a stone. The tines are designed for getting the maximum yield from tractor power by giving them the most appropriate penetrating angle.

Предназначен для глубокой обработки почвы до 50 см. Используется для подготовки почвы под посев.(сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и рапсы.) Данная операция проводится для уничтожения плужной подошвы. Зубья сделаны из особо-прочной стали и прикреплены к шасси без применения сварки. Модели снабжены механизмом защиты от поломок при внезапном изменении давления.



MODEL	Модель			AGC 5	AGC 7	AGC 9	AGC 11	AGC 13	AGC 15
Number of Body	количество зубов	pcs	шт	5	7	9	11	13	15
Total Length	ширина (A)	cm		130	130	130	130	130	130
Total Width	ширина (B)	cm		157	220	270	320	370	420
Total Height	высота (C)	cm		132	132	132	132	132	132
Working Width	ширина захвата	cm		125	190	255	320	385	450
Space of Body	расстояния меж. Зубами	cm		32	32	32	32	32	32
Required Power	мощность	hp	лс	60-70	75-80	85-90	90-100	120-130	120-130
Total Weight	масса	kg	кг	330	410	490	570	670	750

