



Reversible Mouldboard Plough

Оборотный плуг

Reversible Mouldboard Ploughs, produced as standard and heavy type' with 2-3-4-5 furrows with heat treatment and mounted to tractors by three point linkage system, provide elasticity for ploughs. It is very practical to adjust and use reversible ploughs, thus when using the ploughs there is no need to turn around a furrow because turning can be made on the same line.

Оборотный плуг предназначен для вспашки земли при меньших затратах на переезды со вспаханной полосы и обратно, что позволяет экономить горючее и время вспашки, производится как стандартный так и тяжелый от 2 до 5 корпусов с различными размерами отвала.



| MODEL | Space of Body (cm) расстояния меж. корпусами (см) | Working Width (cm) ширина захвата (см) | Working Depth (cm) глубина обработки (см) | Weight according to number of bodies (kg) масса по количеству корпусов (кг) | | | | Required Power according to number of bodies (hp) мощность по количеству корпусов (лс) | | | |
|----------|--|---|--|--|-----|------|------|---|-------|---------|---------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AGRP 08 | 75 | 18-20-22,5 | 20 | 557 | 707 | 872 | 1002 | 45-50 | 50-55 | 70-80 | 80-90 |
| AGRP 09 | 75 | 20-22,5-25 | 22 | 583 | 716 | 884 | 1007 | 45-50 | 50-55 | 70-80 | 80-90 |
| AGRP 10 | 75 | 22,5-25-27,5 | 24 | 589 | 725 | 896 | 1032 | 50-55 | 55-60 | 80-85 | 90-100 |
| AGRPH 12 | 75 | 27,5-30-32,5 | 26 | 595 | 734 | 908 | 1047 | 50-55 | 60-70 | 80-90 | 90-110 |
| AGRP 12 | 80 | 25-30-35 | 26 | 700 | 830 | 1110 | 1245 | 50-55 | 60-70 | 80-90 | 90-110 |
| AGRP 14 | 80 | 30-35-40 | 28 | 704 | 840 | 1120 | 1260 | 50-55 | 60-70 | 80-90 | 90-110 |
| AGRP 16 | 80 | 35-40-45 | 30 | 710 | 850 | 1132 | 1275 | 65-70 | 80-85 | 85-90 | 100-120 |
| AGRP 18 | 80 | 40-45-50 | 32 | 716 | 860 | 1144 | 1290 | 70-80 | 80-90 | 90-110 | 120-130 |
| AGRP 20 | 80 | 45-50-55 | 34 | 722 | 890 | 1156 | 1305 | 70-85 | 80-90 | 100-110 | 120-140 |